



Typ **WKA1.0185-0250.[Länge]-ESES**  
 Typ **WKI1.0185-0250.[Länge]-ESES**  
 Querschnitt 185 / 250 qmm

<b>Bestell Bezeichnung</b>	<b>Beispiel</b>
WKA1.0240.Länge in[mm]-D11S2A	
Zylinder	32 mmØ x 96
Konus 1:10	M10 S2A
Konus 1:10	M 8 S2B

**Lieferbare Längen**  
 ca 200 bis < 1000 mm

**Aufbau**  
 1 x 185 bis 250 (300) qmm  
**Einzeldraht** 0.25 mmØ

**Anwendung**  
 Drahtgitter - Automaten

**Norm**  
 SCHLATTER - LEAS

<b>Endstück A</b>	26Ø flach mit M14 32/26 Zylinder 32 x 96 Vierkant 30 x30 x 60
Typ	siehe Spezifikation
<b>Endstück B</b>	26Ø Konusendstück Konus 1:10 / MK2 DIVERSE
Typ	siehe Spezifikation



**Außenmantel**  
 Gummigewebeschauch  
 26Ø x 4.5 / 26Ø x 2.5 mm

**Geometrie**

Endstückdurchmesser:	26 - 32mm
Außendurchmesser maximal:	31 / 35mm
Außendurchmesser Schelle:	33 / 38mm
Schellensitz:	variabel

**Biegeradius minimal:** 150 mm

