

**Anschlusskabel Luftkühlung**

**Querschnitt 750 qmm**



Endstück      Abmessungen      38 x45 mm  
                     Bohrungen              Je 1 x 13 mmØ

Breite            38 mm            Flachausführung

Dicke            26 mm

Bestellbeispiel:

**LK 1.0750.0500**

**LK 1.[qmm].[l/mm]**

**Luftkühlung** ähnlich DIN 44760 / ISO 5828

1 - adrig

750 qmm

500 mm Länge von Bohrung zu Bohrung

Aufbau aus            (7 x 80 + 1 x 175) qmm  
 Einzeldraht            0,25 mmØ

Lieferbar auch als

L-Form                    vorgebogen

U-Form                    vorgebogen

Abmessungen allgemein

**750 qmm**

Endstückbreite / Dicke in mm	38 / 25
Anstückbreite Sondertyp in mm	[Anfrage]
Endstückmaß Flachteil in mm	45
Bohrung in mmØ	1 x 13,0
Maß Bohrung vom Ende in mm	16

Gummigewebeschauch Typ	NBR / SBR
Gummigewebeschauch Maß in mm	45 x 1,5 - 1,8
Betriebs / Platzdruck	entfällt
Biegeradius	ca 80 – 100 mm mittig    U-Form vorgebogen
Längen	von 150 mm bis mehr als 2000 mm
Standards	AUDI – BMW – GUMA – IDEAL OPEL – VW – etc.

Sondertypen in Bezug auf Endstücktypen in allen gebräuchliche Standards bei entsprechenden Stückzahlen lieferbar