



Typ WKA1.0250-0500.[Länge]-ESES

Typ WKI1.0185-0500.[Länge]-ESES

Querschnitt (185 / I - 250 / A) qmm

Bestell Bezeichnung **Beispiel**

WKA1.0250.Länge in[mm]-D11S2A

Zylinder 32 mmØ x 96

Konus 1:10 M10 S2A

Konus 1:10 M 8 S2B

Lieferbare Längen

ca 200 bis > 1000 mm

Aufbau

1 x 185 mit Innenfeder bis 250 (300) qmm

Einzeldraht

0.25 mmØ

Anwendung

Drahtgitter - Automaten

Norm

SCHLATTER - LEAS

Endstück A

26Ø flach mit M14

32/26 Zylinder 32 x 96

Vierkant 30 x30 x 60

Typ

siehe Spezifikation

Endstück B

26Ø Konusendstück

Konus 1:10 / MK2

DIVERSE

Typ

siehe Spezifikation

Außenmantel

Gummigewebeschlauch

26Ø x 4.5 / 26Ø x 2.5 mm

Geometrie

Endstückdurchmesser: 26 - 32mm

Außendurchmesser maximal: 31 / 35mm

Außendurchmesser Schelle: 33 / 38mm

Schellensitz: variabel

Biegeradius minimal:

120 mm

